

产品型号：IPC-610MB-Q370 V2.1



- 支持英特尔酷睿 8 代/9 代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q370 芯片组
- 支持 3 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口, 6 个串口(其中 2 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 其中 6 个 USB3.0, 7 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI+2 个 DP

标 准 配 置	机 箱	IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主 板	MS-98K9 V2.1 Intel Q370 芯片组工业主板
	C P U	Intel I5-9500 (I3-8100/I7-8700K/I3-9100/I5-8500/I7-9700K/I9-9900K CPU 可选)
	内 存	8G DDR4 (16G/32G/64G/128G DDR4 可选)
	硬 盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G SSD 可选)
	电 源	FSP 300W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel Q370 芯片组
	C P U	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿八代、九代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	4*288pin DDR4 2666MHz 内存插槽, 最大支持 128G
	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 2 个 DP 接口
	硬 盘	4 个 SATA III 接口 1 个 M.2 接口 支持 RAID 0/1/5/10

产品型号：IPC-610MB-Q370 V2.1

网 口	2 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口(支持 Intel AMT 11)	
扩 展	2 个 PCI 插槽, 2 个 PCI-E X16 插槽, 3 个 PCI-E X4	
串 口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)	
U S B	6 个 USB 3.1 接口, 7 个 USB2.0 接口	
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯	
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、3 个英特尔千兆网口、6 个串口、6 个 USB3.1 接口、7 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、16 路 GPIO(8 路 GPI, 8 路 GPO)	
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口	
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio	
电 源	300W 额定功率	
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位	
操作系统	Windows 10 (64-bit) Linux Kernel 4.x	
应用环境	操作温度/湿度	-10~70°C 10~90% 无结露
	存储温度/湿度	-20~80°C 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC	
机箱尺寸	482*450*177mm (宽*深*高)	
整机重量	约 23 公斤	

产品型号：IPC-610MB-Q370 V2.1

前面实物图



产品尺寸图

