

MS-9A69-Q

Intel 凌动 J1900 无风扇低功耗、多串口工控机



- 支持英特尔凌动 J1900 处理器，主频 2.0GHz
- 可选 Mini PCIe 扩展卡，支持 WLAN
- 支持 2.5" HDD 或 mSATA/SSD
- 支持 DC-in 宽压 12V/19V/24V 电压输入
- 支持 8 位可编程数字 IO 接口
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口（其中 COM1 可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 1 个 USB3.0，7 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI
- 良好的无风扇散热设计，-10~60 度稳定运行

标准配置	CPU	Intel Bay Trail-D J1900 (2.0GHz/睿频 2.42GHz/10W/四核四线程)	
	内存	4G DDR3L (2G/8G DDR3 可选)	
	硬盘	64G M-SATA (1T 机械硬盘, 32G/128G/256G/512G M-SATA 可选)	
	电源	60W 适配器	
详细参数	CPU	Intel Bay Trail-D J1900 (2.0GHz/睿频 2.42GHz/10W/四核四线程)	
	内存	1*204 pin DDR3L 1333MHz 内存插槽, 最大支持 8G	
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口	
	硬盘	1 个 2.5" HDD/SSD 1 个 M-SATA 接口	
	网络	2 个 Intel I210-AT 千兆网口	
	扩展	2 个全长 Mini-PCI-E 插槽 (其中一个支持 M-SATA)	
	COM	6 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 5 个 RS232 接口)	
	USB	1 个 USB 3.0 接口, 7 个 USB2.0 接口	
	前面板接口	4 个前置 USB2.0 接口、4 个串口、1 个电源按键、1 个 Line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口, 预留 2 个天线接口	
	后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、1 个 USB3.0 接口、3 个 USB2.0 接口、1 个 DC-in 12V/19V/24 电源接口、1 个 8 路 GPIO 接口 (4 路 GPO, 4 路 GPI)	
	声卡	Realtek ALC887 HD Audio	
	看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位	
	操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)	Linux Fedora 20 Linux Ubuntu 13.10
	应用环境	操作温度/湿度 -10~60°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露	
认证	电磁兼容 CE / FCC / RCM / VCCI / BSMI		
机箱尺寸	186*150*66mm (宽*深*高)		
整机重量	约 1.6 公斤		

MS-9A69-Q

Intel 凌动 J1900 无风扇低功耗、多串口工控机

实物相片



前后面板



MS-9A69-Q

Intel 凌动 J1900 无风扇低功耗、多串口工控机

安装尺寸图

