

IPC-608-Q370 V1.0 壁挂式 7 槽位工控机英特尔 Q370 芯片组多网口 10 串口 13USB 多显示嵌入式桌式安装工业计算机

产品型号：IPC-608-98K9-V1.0

产品特点



- 支持英特尔酷睿八代九代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q370 芯片组
- 支持多网口，3 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，10 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，6 个 USB3.0 接口，7 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI+2DP

标准配置	机箱	IPC-608 壁挂式工业机箱
	主板	Intel Q370 芯片组工业母板
	CPU	Intel I7-9700
	内存	32G DDR4（16G/64G DDR4 可选）
	硬盘	128G（1T/2T 机械硬盘，256G/512G M.2 可选）
	电源	FSP 600W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel Q370 芯片组
	CPU	LGA1151 构架，支持英特尔酷睿 8 代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*288pin DDR4 2666MHz 内存插槽，最大支持 64G
	显示	1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，2 个 DP 接口
	硬盘	6 个 SATA3.0 2 个 M.2

网 口	2 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口
扩 展	1 个 PCI-E *16 插槽, 2 个 PCI-E *4 插槽, 2 个 PCI-E *1
串 口	10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 8 个 RS232 接口)
U S B	6 个 USB3.0 接口, 7 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、3 个千兆网口、10 个串口、6 个 USB3.0 接口、7 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、16 路 GPIO(8 路 GPO, 8 路 GPI)
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	400W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	330*406*201mm (宽*深*高)
整机重量	约 12 公斤