

IPC-608-98L9-V2.0 壁挂式 7 槽位经济型工控机英特尔酷睿 6 代 7 代 H110 芯片组 2 英特尔网口 6 串口 9USB5PCI1ISA 支持多显示接口 8 路 GPIO 嵌入式桌式安装高性能工业计算机

产品型号：IPC-608-98L9-V2.0



- 支持英特尔酷睿六代七代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持多网口，2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口（1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，4 个 USB3.0 接口，5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI • 支持多扩展模式，
- 支持多扩展 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIeX4 5 个 PCI, 1 个 ISA

标 准 配 置	机 箱	祁鸣科技 IPC-608 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98L9 V2.0 Intel H110 芯片组 ATX 工业主板
	C P U	Intel I5-6500 (I3-6100/I7-6700K/I7-7700K CPU 可选)
	内 存	4G DDR4 (16G/32G DDR4 可选)
	硬 盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 256G/512G 电子盘可选)
	电 源	FSP 300W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel H110 芯片组
	C P U	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿 6 代 7 代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	2*288pin DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 HMDI 接口
	硬 盘	4 个 SATA3.0
	网 口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口

扩展	1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E *4 插槽, 5 个 PCI 插槽, 1 个 ISA 插槽
串口	6 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 5 个 RS232 接口)
U S B	4 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、6 个串口、4 个 USB3.0 接口、5 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO(4 路 GPO, 4 路 GPI)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	300W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows7(32/64-bit) Windows8.1(64-bit) Windows10(64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	330*406*196mm (宽*深*高)
整机重量	约 9 公斤