

IPC-606MB-98L1 嵌入式高性能英特尔酷睿 8 代 9 代 C246/H310 芯片组板载 4 英特尔千兆多网口壁挂式视觉检测可插卡扩展原装工控机



- 支持英特尔酷睿八代九代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 C246/H310 芯片组
- 支持多网口，1 个 Intel I-219 3 个 Intel I-210/211 千兆网口
- 支持多串口，6/4 个串口（其中 2/1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，10/4 个 USB3.1 接口，2 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2 个 DP，1 个 HDMI

标 准 配 置	机 箱	IPC-606 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98L1 Intel C246/H310 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	C P U	Intel I5-8500 (I3-8100/I7-8700K/I3-9100/I5-9400/I7-9700K/I9-9900K)
	内 存	8G (16G/32G 可选)
	硬 盘	128G (1T/2T 机械硬盘, 1256G/512G 电了盘可选)
	电 源	FSP 250W 工业电源
详 细	芯片组	Intel C246/H310 芯片组
	C P U	LGA1151 构架，支持英特尔酷睿八代九代 I3/I5/I7 处理器

参 数	内 存	2*260pin DDR4 2666MHz 内存插槽，最大支持 32G
	显 示	2 个 DP 接口，1 个 HDMI 接口
	硬 盘	3 个 SATA3.0 1 个 M.2
	网 口	4 个 Intel 千兆网口 其中一个 I-219, 3 个 I210 或 3 个 I-211 网口
	扩 展	1 个 PCI-E X16 /1 个 PCI-E X8+1 个 PCI, 1/2 个 M.2
	串 口	4/6 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口)
	U S B	4/10 个 USB3.2 接口，2 个 USB2.0 接口
	前面板接口	电源开关，电源指示灯，硬盘指示灯
	后面板接口	2 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口、4 个千兆网口、4/6 个串口、4/8 个 USB3.2 接口、2/4 个 USB2.0 接口、16 路 GPIO(8 路 GPO, 8 路 GPI)
	电 源	300W 额定功率
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Windows 10 (64-bit)
	应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
	认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	250x221.2x89mm (宽*深*高)	
整机重量	约 5.3 公斤	

- 支持多扩展模式，1 个 PCI-E X16 2/1 个 M.2