

IPC-610MB-98G3 19" 上架 4U 英特尔酷睿四代 Q87 芯片组性价比原装多网口机器视觉工控机 12USB10

串口 4 个网口 2PCI2PCI-E 扩展原装服务器工业计算机



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q87 芯片组
- 支持 4 个 Intel 千兆网口
- 支持 10 个串口 (其中 2 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4 个 USB3.0 接口, 8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI
- 支持多扩展模式, 2 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIe X8

标准配置	机箱	祁鸣 IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主板	MS-98G3 Intel Q87 芯片组多网口 Micro-ATX 工业主板
	CPU	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内存	4G DDR3 8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel Q87 芯片组
	CPU	LGA1150 构架, 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*240pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口
	硬盘	4 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
	网口	3 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I217-LM 千兆网口

扩展	2 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E *8 插槽, 1 个 Mini-PCIe (可支持 M-SATA)
串口	10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 8 个 RS232 接口)
U S B	4 个 USB3.0 接口, 8 个 USB2.0 接口
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、4 个千兆网口、10 个串口、4 个 USB3.0 接口、8 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤

机箱尺寸图

