

IPC-612MB-98L2 上海祁鸣 19” 上架式 2U 工业计算机英特尔 C246/Q370 芯片组支持酷睿八代高性能 CPU 板载 6 个串口 4 个网口 13 个 USB 16 路 GPIO 高端机器视觉检测扩展型工控机



- 支持英特尔酷睿 8 代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 C246/Q370 芯片组，板载 4 个 Intel 千兆网口
- 支持 6 个串口（其中 1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，8 个 USB3.2 接口，5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 HDMI+DP
- 支持多扩展模式，1 个 PCIe X16, 3 个 PCIeX4

标准配置	机箱	IPC-612 2U 19” 上架式工业机箱
	主板	MS-98L2 C246/Q370 芯片组 Micro-ATX 多网口工业主板
	CPU	Intel I5-8500 (I3-8100/I7-8700K CPU 可选)
	内存	8G DDR4 16G/32G/64G/128G DDR4 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G M.2 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel C246/Q370 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿八代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*288pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 HDMI 接口, 1 个 DP 接口

硬 盘	4 个 SATA3.0 1 个 M.2
网 口	3 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口
扩 展	1 个 PCI-E *16 插槽, 3 个 PCI-E *4 插槽, 1 个 Mini-PCle
串 口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口)
U S B	8 个 USB3.2 接口, 5 个 USB2.0 接口
前 面 板	2 个前置 USB2.0 接口、1 个带电源指示灯的按键、1 个带硬盘指示灯的复位键
后 面 板	1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口、4 个千兆网口、6 个串口、8 个 USB3.2 接口、2 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个并口、16 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	300W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	482*380*90mm (宽*深*高)
整机重量	约 10 公斤

安装尺寸图:

