

IPC-612MB-98H1 19" 上架式 2U 工控机英特尔 H81 支持酷睿四代高性能 CPU 板载多网口多串口原装  
机器视觉控制整机



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H81 芯片组, 板载 4 个 Intel 千兆网口
- 支持 6/10 个串口 (其中 2 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 2 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2 个 VGA+DVI+HDMI
- 支持多扩展模式, 1 个 PCIe X16, 2 个 MINI-PCIe

标 准 配 置	机 箱	IPC-612 2U 19" 上架式工业机箱
	主 板	MS-98H1 Intel H81 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	C P U	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内 存	4G DDR3/DDR3L (8G/16G 可选)
	硬 盘	64G (1T/2T/4T 机械硬盘可选)
	电 源	FSP 300W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel H81 芯片组
	C P U	LGA1150 构架, 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	2*204pin DDR3/DD3L 1066/1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 16G
	显 示	2 个 VGA 接口, 1 个 DVI-I 接口, 1 个 HDMI 接口
	硬 盘	2 个 SATA3.0
	网 口	2/4 个 Intel I210-AT 千兆网口

扩展	1 个 PCI-E *16 插槽(半高), 2 个 MINI-PCI-E 插槽
串口	6/10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
USB	2 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个带灯电源按钮、1 个带 HDD 灯复位键
后面板接口	2 个 VGA 接口、1 个 DVI-I 接口、1 个 HDMI 接口, 2/4 个千兆网口、6 个串口、2 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	482*380*90mm (宽*深*高)
整机重量	约 10 公斤

安装尺寸图:

