

IPC-605-98E1 壁挂式单面 I/O 工控机英特尔酷睿 6 代 7 代 H110/C236 芯片组多网口 5 串口 9USB 多显嵌入式工业计算机

产品型号：IPC-605-98E1



- 支持英特尔酷睿 6, 7 代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H110/C236 芯片组
- 支持多网口, 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口, 5 个串口 (其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 1 个 VGA, 1 个 DVI, 1 个 HDMI
- 支持多扩展模式, 1 个 MINI-PCIe, 1 个 M.2

标准配置	机箱	IPC-605 壁挂式工业机箱
	主板	MS-98E1 Intel H110/C236 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	CPU	Intel I5-6500 (I3-6100/I7-7700/CPU 可选)
	内存	4G/8G/16G/32G 可选
	硬盘	64G (1T/2T 机械硬盘, 128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电源	FSP 250W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H110/C236 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿 6 代 7 代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*260pin DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 HDMI 接口

硬 盘	3 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
网 口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口 1 个 Intel I219-LM 千兆网口
扩 展	1 个 Mini-PCIe 1 个 M.2
串 口	5 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485)
U S B	4 个 USB3.2 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、5 个串口、 4 个 USB3.2 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
电 源	250W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	223*216*115mm (宽*深*高)
整机重量	约 5 公斤