

IPC-610MB-B75

19" 上架 4U 英特尔酷睿三代 B75 芯片组高性价比多达 12USB6 串 5PCI2PCI-E 原装服务器工业计算机



- 支持英特尔酷睿三代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 B75 芯片组
- 支持多网口，2 个 Intel 千兆网口
- 支持 6 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持 2 个 USB3.0 接口，10 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI
- 支持 5 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIeX4

标 准 配 置	机 箱	IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主 板	Intel B75 芯片组工业主板
	C P U	Intel G1620 (I3/I5/I7CPU 可选)
	内 存	2G DDR3 (4G/8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬 盘	1T (2T/4T 机械硬盘可选)
	电 源	FSP 300W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel B75 芯片组
	C P U	LGA1155 构架，支持英特尔酷睿三代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	4*240pin DDR3 1333/1066MHz 内存插槽，最大支持 32G
	显 示	1 个 VGA 接口，1 个 DVI 接口
	硬 盘	1 个 SATA3.0 5 个 SATA2.0
	网 口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口

IPC-610MB-B75

扩展	5 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E *4 插槽
串口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
U S B	2 个 USB3.0 接口, 10 个 USB2.0 接口
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI 接口、2 个千兆网口、6 个串口、2 个 USB3.0 接口、8 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC897 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP(32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤

IPC-610MB-B75

安装尺寸图:

