

BI-H420E MINI-ITX 酷睿 10 代 Desktop Comet Lake-S H420E/Q470 高性能工业主板



- 支持英特尔酷睿 10 代 I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器
- 英特尔 H420E/Q470 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持 4 个串口
- 支持 4 个 USB3.0, 4 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 LVDS+HDMI+DP

详细参数	C P U	支持英特尔酷睿 10 代 Desktop Comet Lake-S I3/I5/I7/Pentium®/Celeron® 处理器 MAX 65W	
	芯片组	Intel H420E	Intel Q470
	内 存	2 x 260-pin1 DDR4 2666MHz 最大支持到 32G	
	显 示	1 个 HDMI 接口 1 个 DP 接口 1 个 18/24bit LVDS	
	硬 盘	3 个 SATA3.0	
	网 络	1 个 Intel I211-AT 千兆网口 1 个 Intel I219V 千兆网口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口 1 个 Intel I219LM 千兆网口

BI-H420E MINI-ITX 酷睿 10 代 Desktop Comet Lake-S H420E/Q470 高性能工业主板

扩 展	1 个 PCI-e X4
M.2	1 个 M Key (PCIeX4, SATA3.0) 2242/2280 1 个 E Key (PCIe X1, USB2.0, CNVi) 2230 (支持 WIFI/BT, TBD)
C O M	4 个 COM 接口 COM1 RS232/422/485 R1/5V/12V COM2 RS232 R1/5V/12V
U S B	4 个 USB 3.0 接口, 4 个 USB2.0 接口
G P I O	8 路 GPIO 接口 (4 路 GPO, 4 路 GPI)
声 卡	Realtek ALC662
电 源	DC 12V
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit) Linux Kernel 4.x (by request)
应用环境	操作温度/湿度 0~60°C 5~90% 无结露 存储温度/湿度 -10~70°C 5~90% 无结露
ESD	Contact with 4Kv, Air with 8Kv, Class A
尺 寸	170*170mm