

IPC-608MB-98B5



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H81 芯片组
- 支持多网口，2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，2 个 USB3.0 接口，8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 DP+DVI-I
- 支持多扩展模式，3 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 3 个 PCIe X1

标 准 配 置	机 箱	IPC-608 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98B5 Intel H81 芯片组工业主板
	C P U	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内 存	4G DDR3 (8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬 盘	1T (1T/2T 机械硬盘可选)
	电 源	FSP 300W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel H81 芯片组
	C P U	LGA1150 构架，支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	2*240pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽，最大支持 16G
	显 示	1 个 DP 接口，1 个 DVI-I 接口
	硬 盘	2 个 SATA3.0 2 个 SATA2.0
	网 口	1 个 Intel I210-AT 千兆网口，1 个 Intel I217-LM 千兆网口
	扩 展	3 个 PCI 插槽，1 个 PCI-E *16 插槽，3 个 PCI-E *1 插槽)

IPC-608MB-98B5

串 口	6 个 COM 接口（2 个 RS232/422/485 接口，4 个 RS232 接口）
U S B	2 个 USB3.0 接口，8 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 DP 接口、1 个 DVI-I 接口、2 个千兆网口、6 个串口、2 个 USB3.0 接口、8 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO(4 路 GPO, 4 路 GPI)
音 频	1 个 line-out 接口，1 个 line-in 接口，1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	300W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP(32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 3C/CE / FCC
机箱尺寸	330*406*196mm（宽*深*高）
整机重量	约 12 公斤