

IPC-610MB-98A9 祁鸣科技 19” 上架 4U 英特尔酷睿三代 Q77 芯片组 ISA 扩展原装工控机



- 支持英特尔酷睿二代、三代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q77 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持 6 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 4 个 USB3.0，8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI+DP
- 支持 1 个 ISA, 5 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIeX4

标准配置	机箱	祁鸣 IPC-610 4U 19” 上架式工业机箱
	主板	MS-98A9 Intel Q77 芯片组 ATX 工业母板
	CPU	Intel I5-2400 (G1620/I3-2100/I7-2600/I3-3210/I5-3470/I7-3770CPU 可选)
	内存	4G DDR3 2G/8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel Q77 芯片组
	CPU	LGA1155 构架, 支持英特尔酷睿二代、三代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*240pin DDR3 1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 DP 接口
	硬盘	2 个 SATA3.0 接口, 3 个 SATA2.0 1 个 M-SATA 接口 支持 RAID 0/1/5/10

网 口	1 个 Intel 82579LM 千兆网口, 1 个 Intel 82583V 千兆网口		
扩 展	5 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E *4 插槽, 1 个 ISA, 1 个 Mini-PCIe(可支持 M-SATA)		
串 口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)		
U S B	4 个 USB 3.0 接口, 8 个 USB2.0 接口		
前面板接 口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯		
后面板接 口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、1 个 DP 接口、2 个千兆网口、6 个串口、4 个 USB3.0 接口、6 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO(4 路 GPI, 4 路 GPO)		
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口		
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio		
电 源	300W 额定功率		
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位		
操作系统	Windows XP(32/64-bit)	Windows 7 (32/64-bit)	Windows 8.1 (32/64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C	10~90%	无结露
	存储温度/湿度 -20~80°C	10~90%	无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC		
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)		

整机重量 约 23 公斤

安装尺寸图：

