

IPC-606-98H1 嵌入式高性能英特尔酷睿 4 代 H81 芯片组板载 4 英特尔千兆多网口壁挂式视觉检测原  
装工控机



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H81 芯片组
- 支持多网口，2/4 个 INTEL I210 千兆网口
- 支持多串口，6/10 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，2 个 USB3.2 接口，6 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2 个 VGA，1 个 HDMI, 1 个 DVI
- 支持多扩展模式，1 个 PCI-E X16 2/1 个 Mini-PCIe

标 准 配 置	机 箱	IPC-606 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98H1 Intel H81 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	C P U	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内 存	4G DDR3 8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬 盘	64G (1T/2T 机械硬盘, 128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电 源	FSP 250W 工业电源
详 细	芯片组	Intel H81 芯片组
	C P U	LGA1150 构架, 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器

参 数	内 存	2*204pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 16G
	显 示	2 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 HDMI 接口
	硬 盘	2 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
	网 口	2/4 个 Intel I210-AT 千兆网口
	扩 展	2 个 Mini-PCIe(其中一个可支持 M-SATA), 1 个 PCI-eX16
	串 口	10/6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 6 个 RS232 接口)
	U S B	2 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
	前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
	后面板接口	2 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、1 个 HDMI 接口、2/4 个千兆网口、10 个串口、2 个 USB3.0 接口、6 个 USB2.0 接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO(4 路 GPO, 4 路 GPI)
	电 源	250W 额定功率
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Windows XP(32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
	应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
	认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	270x260x100mm (宽*深*高)	
整机重量	约 5.3 公斤	